

Halmkalke

L. U. F. Frågelista nr 57.

Ravsen eller läkten är yäskad
i spannen. Halmen breds jämt ut på de
nedre läktena, och sedan läggs
raften på och vidgar skickas in under
ravsen och upp till raften och drages
åt.

Detta är gjort, är den första
s. k. "glaskan" yändig. Sedan bájjas
man på den andra "glaskan" och
håller på så undan för undan tills
man kommer upp till ryggåsen. Där
lägger man på ryggbalmen, som
skall vara bruten halms och sirt
hänges "hängeva" på, som hänges
på själva ryggringen.

Avståndet mellan läkterna är 6 tum.
Fris läkt användes gran, dis raftlar
björke eller fur och dis vidjor björke.
Fris "hängesva", som är ungefär 1 mtr
långt användes gran. Fris pinne
genom "hängesvan" användes aske-
gran. När man ryggas lägges "hänges-
vana" på ryggårens.

Skalmer nagjordes ursäk av slag-
tröskad råghalm. Skiftes slagtrösk-
ningen lag man en 10-12 neskes dis
varje buka. Slagan kallades i Vis-
landa för "plägel". En slagan består
av bokträ dis slagel. Slagan består
av "brunnel" och "slagesel". Dessa är
kopplundna med älskinn, men jag
har inte haft älskinn på min.

Skalm bukorna skaes repas på en

repa, så att det gräs och ogräs kom-
mer bort. Man tar så många strån,
som man kan hålla i handen och
går genom repen. Sedan kugges man
av halmen i stubben med en yxa, så
den blir jämn. Det sker med en
skråyxa, men innan den kuggs, bindes
den ihop i knippar eller bukvar. Det
är endast i stubben, som den kugges.
Långhalmen gjordes i i ordning
i samband med träskningen.

Fäktaskning.

Det gamla taket rivas av, så
endast raveln är kvar. Man rivas av
det gamla taket med händerna och
bäjar ryge vid ryggingen. Det går
lätt att riva av, när det är leuddet

med lakvidjar, för de än då upprättade
det bli en riklig rundel, som väntas med
Halmen duger till strås.

En släbning har sätts upp, innan
halmen rives ned. Släbningen är unge-
fär en halv meter nedanför kalkhopsen.
I gamla ladugårdar är alltid barrade
träl för pinnar att lägga bräderna på.

Man börjar täckningen vid en
kant och läggs på den första plankan
sedan läggs en raft på den och den
första plankan bindes fast. Björkvidjans
skall vara vriden och upplätt i vatten.
Vidjans stikes med nedanför raften genom
halmens och som raveln och upp avanför
raveln, och sedan vrids den ihop och
knyts. Sedan läggs den nya plankan
ovanpå den första plankan, så raften

blir täckt.

Sedan holmen bundits vid raften,
drives holmen genom båtning med en
drivtråda. Drivtrådan, som är fäst
vid stå shaft, har fyra reppor på under-
sidan. Repporna går på trådens längd.
Drivtrådan är ungefär 1 mtr lång, 10 cm
över 4 tum bred och av gran. Den
har använts redan på farans tid. Han gick
omkring och täckte. Med drivtrådan
tröskas på längden och nedåt. Holmens
tyoslek är minst 6 tum.

Vid tak täckning arbetar 3 personer.
En flyr upp, barm och raftar, en bär ut
holmen, och en drar åt raften med
vidjan. Den som bär holmen har också
hand om drivtrådan.

På taket användes "släc" (slöd) med

stötter, som gå med till marken.

Havnen läggs upp på ställningarna,
och sedan flyr en person upp den.

Man kan täska antingen från
höger till vänster eller tvärtom. Jag vän-
gar från höger sida.

Millan varje sida är 1 mtr.

Här brukades "vindskier".